

RTA-74

Sistema de Batente com Rutura Térmica

Aro fixo: 74mm

Aro móvel: 81,7mm

Enchimento máximo: 60mm

Características técnicas

Dados sujeitos a alteração dada a dimensão do vão e o vidro a aplicar.

Permeabilidade ao ar:

CLASSE 4 (EN 1026:2016; EN 12207:2016)

Estanquidade à água:

CLASSE E₇₅₀ (EN 1027:2016; EN 12208:2016)

Resistência ao vento:

CLASSE C5 (EN 12211:2016; EN 12210: 2016)

Acústica:

35(-3;-7;-2;-7) dB (ISO717-1:2013)

Coeficiente de transmissão térmica:

Desde 0,89 W/(m²K)

Dimensionamento

Peso máximo por folha:

Porta - 180 kg

Janela batente - 85 kg

Sacada batente - 120 kg

Janela/sacada oscilobatente - 130 kg

Basculante - 130 kg

Oscilo-Paralela - 180 kg

Harmônio (3 a 7 folhas) - 80 kg

Dimensões mínimas das tipologias:

450mm (largura e altura)



Série de batente com rutura térmica, composta por semi-perfis de alumínio extrudido, unidos com barras de poliamida de 34mm, reforçada com fibra de vidro.

Os perfis de linhas retas acompanham o estilo arquitetônico contemporâneo e o canal europeu permite a aplicação de diversos acessórios /soluções.

A utilização de vedantes em EPDM, compactos e esponjosos, concedem à RTA-74 elevadas prestações térmicas e acústicas.

Sistema de caixilharia adequado à construção de alta qualidade, no qual são exigidos padrões de excelência e eficiência energética elevados.

RTA-74 cumpre as normas da marcação CE (NP-EN 14351-1:2006), com ensaios iniciais em laboratório acreditado.

CLASSE +
A EFICIÊNCIA TEM CLASSE



Possibilidades de abertura:

